

FICHA TÉCNICA


ALIA Grifo Lavabo Alto

Grifo monomando lavabo para instalación en repisa.

REFERENCIAS

Ref.: 5704500: Con desagüe semiautomático - Cromo


Ref.: 5705500: Sin desagüe semiautomático - Cromo




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cuerpo para instalación en un único orificio. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 25 mm. Caudal de 5 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Con aireador oculto. Suministrado con latiguillos flexibles de 3/8 y longitud de 55 cm. Disponible: Con desagüe semi-automático o Sin desagüe semi-automático.


RECAMBIOS




Cartucho Meca-48



Latiguillos Flexibles Lati 32



Aireador A-34 Lavabo



Maneta Alia Lavabo-Bidet



Desagüe Semiautomático tapón
Redondo

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Diseño acorde a EN 817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.