


FICHA TÉCNICA

CÓNICO Grifo Bidet Antibacterias

Grifo monomando bidet para instalación en repisa con Tecnología HealthCover antibacterias.

REFERENCIAS


Ref.: **ABT7177000**: Sin desagüe semiautomático - Antibacterias




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Cuerpo para instalación en un único orificio. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Accionamiento mediante maneta. La **Tecnología HEALTHCOVER® Antibacterias** evita la proliferación bacteriana en superficies liberando iones de plata en la superficie del polímero.


RECAMBIOS




Cartucho Meca-35-77



Maneta Aroha Lavabo-Bidet



Aireador A-20



Desagüe automático Lavabo Bidet tapón pequeño completo con varilla y pomo

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.

- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227. No aplica para grifos en color.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248. No aplica para grifos en color.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Certificado N de AENOR conforme a la norma Europea de grifería sanitaria EN-817.



Siente la distinción

www.griferiasgalindo.com