

FICHA TÉCNICA

CÓNICO Grifo Lavabo mural

Grifo monomando de lavabo para instalación mural.

REFERENCIAS


Ref.: 7175600: Sin desagüe semiautomático - Cromo




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Sistema de apertura de doble posición. Placa embellecedora regulable. Entrada G1/2 macho. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Accionamiento mediante maneta.


RECAMBIOS



Cartucho Meca-35-77



Maneta Aroha Lavabo-Bidet



Aireador A-42 Lavabo

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227. No aplica para grifos en color.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248. No aplica para grifos en color.

- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
 - Diseño acorde a la norma Europea de grifería sanitaria EN-817.
-



Siente la distinción

www.griferiasgalindo.com