

FICHA TÉCNICA

## CÓNICO Grifo Lavabo

Grifo monomando lavabo para instalación en repisa.

### REFERENCIAS


- Ref.: 7175000:** Sin desagüe semiautomático - Cromo
- Ref.: AF7175000:** Sin desagüe semiautomático - Apertura en frío
- Ref.: 7174000:** Con desagüe semiautomático - Cromo




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Cuerpo para instalación en un único orificio. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Accionamiento mediante maneta.


### RECAMBIOS




Cartucho Meca-35-77




Maneta Aroha Lavabo-Bidet



Aireador A-42 Lavabo



Desagüe automático Lavabo Bidet tapón pequeño completo con varilla y pomo



Latiguillos Flexibles Lati 12

#### NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227. No aplica para grifos en color.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248. No aplica para grifos en color.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Certificado N de AENOR conforme a la norma Europea de grifería sanitaria EN-817.