



OFICINAS CENTRALES  
Tel. (+34) 915 782 575  
info@griferiasgalindo.com

## FICHA TÉCNICA

### CONICO Grupo Baño-Ducha

Grifo monomando ducha para instalación mural.

#### REFERENCIAS

**Ref.: 7171000:** Con accesorios de ducha - Cromo

**Ref.: 7171500:** Sin accesorios de ducha - Cromo


**Ref.: ABT7171500:** Sin accesorios de ducha - Antibacterias




#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Selección de salida mediante inversor. Disponible: Con accesorios de ducha. Entrada G3/4 hembra. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Accionamiento mediante maneta.

#### RECAMBIOS



Cartucho Meca-4



Maneta Aroha Ducha, Baño-Ducha Y Maneral de Ducha Futura anti-cal Empotrables



Flexo de ducha latón doble grapado 170 cm

#### NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.

- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227. No aplica para grifos en color.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248. No aplica para grifos en color.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Certificado N de AENOR conforme a la norma Europea de grifería sanitaria EN-817.



*Siente la distinción*

[www.griferiasgalindo.com](http://www.griferiasgalindo.com)