

FICHA TÉCNICA

CÓNICO Grupo Ducha Mezcladora con columna

Grupo ducha monomando con columna, rociador y accesorios de ducha.

REFERENCIAS

Ref.: 46250100-1: Rociador 200mm y flexo en PVC -

Ref.: 46250300-1: Rociador 250mm y flexo en PVC -



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Entrada G3/4 hembra. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Suministrado con rociador de diámetro 200 mm en ABS, flexo en inox, maneral de ducha 5 funciones, 2 excéntricas de 1/2 a 3/4 y 2 embellecedores. Columna regulable en altura (telescópica). Presión mínima de uso: 0,5 bar. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Accionamiento mediante maneta monomando.

RECAMBIOS



NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.