


FICHA TÉCNICA

HEYJOE Grifo Lavabo

Grifo monomando lavabo para instalación en repisa.

REFERENCIAS


- Ref.: 6844000:** Con Desagüe Semiautomático - Cromo
- Ref.: 6844071:** Con Desagüe Semiautomático - Níquel
- Ref.: 6845000:** Sin desagüe semiautomático - Cromo
- Ref.: 6845071:** Sin desagüe semiautomático - Níquel




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura admisible de agua: Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Grifo fabricado en latón con acabado cromado o níquel. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cuerpo para instalación en un único orificio. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Caudal de 25,4 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Suministrado con latiguillos flexibles de 37 cm y conexión de 3/8. Disponible: Con desagüe semi-automático o Sin desagüe semi-automático.


RECAMBIOS



Cartucho Meca-50



Latiguillos Flexibles Lati 2



Aireador A-3



Desagüe Semiautomático tapón Redondo

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Diseño acorde a EN 817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.



Siente la distinción

www.griferiasgalindo.com