

FICHA TÉCNICA

INGO PLUS Grifo Lavabo antibacterias

Grifo monomando lavabo para instalación en repisa con Tecnología HealthCover antibacterias.

REFERENCIAS


Ref.: ABT7155000: Con desagüe semiautomático - Antibacterias




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cuerpo para instalación en un único orificio. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 40 mm. Caudal de 27,8 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Suministrado con latiguillos flexibles de 3/8 y longitud de 35 cm. Disponible: Sin desagüe. La **Tecnología HEALTHCOVER® Antibacterias** evita la proliferación bacteriana en superficies liberando iones de plata en la superficie del polímero.


RECAMBIOS




Cartucho Meca-35-77




Maneta Aroha Lavabo-Bidet



Aireador A-42 Lavabo



Desagüe automático Lavabo Bidet tapón pequeño completo con varilla y pomo



Latiguillos Flexibles Lati 12

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227. No aplica para grifos en color.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248. No aplica para grifos en color.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Certificado N de AENOR conforme a la norma Europea de grifería sanitaria EN-817.