

FICHA TÉCNICA

INGO PLUS Grupo Baño-Ducha Antibacterias

Grifo monomando ducha para instalación mural.

REFERENCIAS


Ref.: ABT7151500: Sin accesorios de ducha - Antibacterias




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 40 mm. Caudal de 27,8 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Entrada hembra de 3/4. Suministrado con excéntrica de 1/2 a 3/4 y embellecedor. Selección de salida mediante inversor. Disponible: Con accesorios de ducha. La **Tecnología HEALTHCOVER® Antibacterias** evita la proliferación bacteriana en superficies liberando iones de plata en la superficie del polímero.

RECAMBIOS



Cartucho Meca-4



Maneta Aroha Ducha, Baño-Ducha Y Maneral de Ducha Futura anti-cal Empotrables



Flexo de ducha latón doble grapado 170 cm

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.

- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227. No aplica para grifos en color.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248. No aplica para grifos en color.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Certificado N de AENOR conforme a la norma Europea de grifería sanitaria EN-817.



Siente la distinción

www.griferiasgalindo.com