

FICHA TÉCNICA

MARMOL Mecanismo Baño-Ducha Empotrable

Grifo monomando baño-ducha para instalación mural empotrable.

REFERENCIAS

Ref.: 7797411: Sin accesorios de ducha - CARRARA


Ref.: 7797416: Sin accesorios de ducha - MARQUINA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura admisible de agua: Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Grifo fabricado en mármol natural y en latón con acabado cromado. Accionamiento mediante maneta. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 25 mm. Caudal de 22 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Entradas y salidas hembra de media pulgada. Suministrado sin accesorios de ducha.

RECAMBIOS



Cartucho Meca-71

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Diseño acorde a EN 817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.



Siente la distinción

www.griferiasgalindo.com