

FICHA TÉCNICA

MATRIX Batería Baño-Ducha Bimando

Batería baño-ducha para instalación en repisa.

REFERENCIAS

Ref.: 8200500: Con accesorios de ducha - Cromo

Ref.: 8200561: Con accesorios de ducha - Cromo-mate



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Grifo fabricado en latón con acabado cromado o cromo-mate. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante volantes. Montura cerámica de 1/2 vuelta. Caudal de 23 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Suministrado con tubos de alimentación flexibles hembra de 1/2. Entradas macho de 1/2. Selección de salida mediante inversor. Disponible: Con accesorios de ducha

RECAMBIOS



Montura cerámica



MATRIX Llave de paso 1/2



Flexo de ducha latón doble grapado 170 cm



Maneral de Ducha Futura anti-cal

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.

- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Diseño acorde a EN 200 Grifería sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de suministro de agua de tipo 1 y tipo 2. Especificaciones técnicas generales.



Siente la distinción

www.griferiasgalindo.com