

FICHA TÉCNICA

NINE Conjunto Ducha Empotrable

Conjunto ducha empotrable con grifo, barra de ducha, flexo PVC, toma de agua y maneral.

REFERENCIAS

Ref.: **OK14627300**: - Cromo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto ducha empotrable con grifo, barra de ducha, flexo PVC, toma de agua y maneral. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Caudal de 20 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Entradas y salidas hembra de 1/2. Placa embellecedora regulable.

RECAMBIOS



NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227. No aplica para grifos en color.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248. No aplica para grifos en color.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Certificado N de AENOR conforme a la norma Europea de grifería sanitaria EN-817.