


FICHA TÉCNICA

NITRO Grifo Bidet

Grifo monomando bidet para instalación en repisa.

REFERENCIAS


- Ref.: 5247000:** Sin desagüe automático - Cromo
- Ref.: 5246000:** Con desagüe automático - Cromo
- Ref.: 5247011:** Sin desagüe automático - Blanco
- Ref.: 5247016:** Sin desagüe automático - Negro
- Ref.: 5247027:** Sin desagüe automático - Carbono




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Grifo fabricado en latón con acabado cromado, blanco, negro o carbono. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cuerpo para instalación en un único orificio. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 25 mm. Caudal de 10,9 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Suministrado con latiguillos flexibles de 3/8 y longitud de 45 cm. Salida de agua mediante rótula dirigible. Disponible: Con desagüe semi-automático o Sin desagüe semi-automático.

RECAMBIOS




Cartucho Meca-48




Maneta para Lavabo y Bidet Nitro



Latiguillos Flexibles Lati-13



Aireador A-18



Desagüe automático Lavabo Bidet
tapón pequeño completo con varilla
y pomo

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227. No aplica grifos en color.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248. No aplica grifos en color.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Diseño acorde a EN 817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.