


FICHA TÉCNICA

NITRO Grupo Ducha

Grifo monomando ducha para instalación mural.

REFERENCIAS


- Ref.: 5243000:** Con accesorios de ducha - Cromo
- Ref.: 5243500:** Sin accesorios de ducha - Cromo
- Ref.: 5243011:** Con accesorios de ducha - Blanco
- Ref.: 5243016:** Con accesorios de ducha - Negro
- Ref.: 5243027:** Con accesorios de ducha - Carbono




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Grifo fabricado en latón con acabado cromado, blanco, negro o carbono. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Caudal de 20 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Entrada hembra de 3/4. Suministrado con excéntrica de 1/2 a 3/4 y embellecedor. Disponible: Con accesorios de ducha o Sin accesorios de ducha.


RECAMBIOS



Cartucho Meca-3



Maneta Nitro



Kit de anclaje A-6



Flexo de ducha latón doble grapado
170 cm



Maneral de Ducha Nitro anti-cal

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227. No aplica grifos en color.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248. No aplica grifos en color.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Diseño acorde a EN 817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.