


FICHA TÉCNICA

## ONLYONE Grupo Baño-Ducha

Grifo monomando baño-ducha instalación mural.

### REFERENCIAS


- Ref.: 2341000:** Con accesorios de ducha - Cromo
- Ref.: 2341011:** Con accesorios de ducha - Blanco
- Ref.: 2341016:** Con accesorios de ducha - Negro
- Ref.: 2341500:** Sin accesorios de ducha - Cromo
- Ref.: 2341511:** Sin accesorios de ducha - Blanco
- Ref.: 2341516:** Sin accesorios de ducha - Negro



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura admisible de agua: Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Grifo fabricado en latón con acabado cromado, blanco o negro. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante mando. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Caudal de 24 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Entradas hembra de 3/4 con excéntricas y embellecedor. Selección de salida mediante inversor. Disponible: Con accesorios de ducha o Sin accesorios de ducha.


### RECAMBIOS




Cartucho Meca-38



Flexo de ducha PVC 175 cm



Kit de anclaje A-2



Inversor I-6

## NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227. No aplica para grifos en acabado color.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248. No aplica para grifos en acabado color.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Diseño acorde a EN 817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.



*Siente la distinción*

[www.griferiasgalindo.com](http://www.griferiasgalindo.com)