

## FICHA TÉCNICA

# RETRO Grupo Baño-Ducha termostática con columna

Grifo baño-ducha termostática con columna, rociador y accesorios ducha.

### REFERENCIAS

- Ref.: 40041300:** Con accesorios de ducha - Cromo
- Ref.: 40041340:** Con accesorios de ducha - Bronce
- Ref.: 40041400:** Sin accesorios de ducha Sin Inversor maneral ducha - Cromo



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante volante. Cartuchos termostáticos. Diámetro termostato 25 mm. Montura cerámica distribuidora. Entrada hembra de 3/4. Suministrado con excéntricas 1/2 a 3/4, flexo, soporte pared y maneral. Rociador en acabado cromado de diámetro 200 mm. Columna no regulable en altura. Disponible: Con accesorios de ducha y Sin Accesorios de ducha-Sin inversor maneral. Acabados existentes: cromo y bronce.

### RECAMBIOS



Cartucho Meca-41

### NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Diseño acorde a EN 1111: Grifería sanitaria. Mezcladores termostáticos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.



*Siente la distinción*

[www.griferiasgalindo.com](http://www.griferiasgalindo.com)