

FICHA TÉCNICA

SEVEN Grifo Bidet


Grifo monomando bidet para instalación en repisa.

REFERENCIAS

Ref.: 90046000: Con desagüe semiautomático - Cromo

Ref.: 90047000: Sin desagüe semiautomático - Cromo


Ref.: 90047026: Sin desagüe semiautomático - Marmol




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cuerpo para instalación en un único orificio. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Caudal de 20 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Suministrado con latiguillos flexibles de 3/8 y longitud de 37 cm. Salida de agua mediante rótula dirigible. Disponible: Con desagüe semi-automático o Sin desagüe semi-automático.

RECAMBIOS



Cartucho Meca-35-77




Aireador A-34 Lavabo



Maneta Seven



Desagüe Semiautomático tapón Redondo



Latiguillos Flexibles Lati 12

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227. No aplica grifos en color.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248. No aplica grifos en color.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Diseño acorde a EN 817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.