

FICHA TÉCNICA

THEO CITY Baño-Ducha termostática con columna

Grupo Baño-Ducha termostática con columna, rociador y accesorios de ducha.

REFERENCIAS


Ref.: 86550700: -




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Entrada G3/4 hembra. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Suministrado con rociador de diámetro 250 mm en ABS, flexo en PVC, maneral de ducha 5 funciones, 2 excéntricas de 1/2 a 3/4 y 2 embellecedores. Columna regulable en altura (telescópica). Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta monomando.

RECAMBIOS



Cartucho Meca-4



Maneta THEO CITY



Flexo de ducha PVC 175 cm

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Diseño acorde a EN 817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.



Siente la distinción

www.griferiasgalindo.com