



OFICINAS CENTRALES  
Tel. (+34) 915 782 575  
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

## ZIP PLUS 2.0

Grifo monomando ducha para instalación mural empotrable.

### REFERENCIAS


Ref.: 2157200: -




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Selección de salida mediante inversor. Placa embellecedora regulable. Disponible: Sin accesorios de ducha. Caudal 10 l/min. a 3 bar y máxima apertura. Entrada y salida G1/2 hembra. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Cartucho desviador diámetro de 25 mm. Accionamiento mediante maneta.

### RECAMBIOS



Cartucho Meca-4



Maneta ZIP PLUS



Maneral de Ducha Futura anti-cal



Flexo de ducha latón doble grapado  
170 cm



Soporte Futura

#### NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Diseño acorde a EN 817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.