

FICHA TÉCNICA

## ZIP PLUS 2.0

Grifo monomando lavabo para instalación mural.

### REFERENCIAS

**Ref.: 2155600:** Sin desagüe automático - Cromo

**Ref.: 2155611:** Sin desagüe automático - Blanco


**Ref.: 2155616:** Sin desagüe automático - Negro




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo fabricado en latón con acabado cromado, blanco o negro. Placa embellecedora regulable. Disponible: Sin desagüe automático. Caudal 20,7 l/min a 3 bar y máxima apertura. Entrada G1/2 macho. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Accionamiento mediante maneta.


### RECAMBIOS



Latiguillos Flexibles Lati 12



Aireador A-22



Desagüe automático Lavabo Bidet  
tapón pequeño completo con varilla  
y pomo

## NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227. No aplica para grifos en color.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248. No aplica para grifos en color.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Diseño acorde a EN 817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.



*Siente la distinción*

[www.griferiasgalindo.com](http://www.griferiasgalindo.com)