

FICHA TÉCNICA

ZIP PLUS 2.0

Grifo ecológico monomando lavabo para instalación en repisa.

REFERENCIAS


- Ref.: 2154000:** - Cromo
- Ref.: 2155000:** Sin desagüe automático - Cromo
- Ref.: 2155011:** Sin desagüe automático - Blanco
- Ref.: 2155016:** Sin desagüe automático - Negro




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo para instalación en un único orificio. Apertura en frío. Disponible: Con desagüe semiautomático o Sin desagüe semiautomático. Caudal constante de 14 l/min. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Accionamiento mediante maneta.


RECAMBIOS



Latiguillos Flexibles Lati 12



Aireador A-22



Desagüe automático Lavabo Bidet
tapón pequeño completo con varilla
y pomo

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227. No aplica para grifos en color.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248. No aplica para grifos en color.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Diseño acorde a EN 817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.



Siente la distinción

www.griferiasgalindo.com