

## Grifo baño-ducha Livra con accesorios

Grifo monomando baño-ducha para instalación mural.



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en latón.
- Diseñado por Griferías Galindo.
- Accionamiento mediante maneta monomando.
- Caudal 18 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- Entrada G3/4 hembra.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Suministrado con excéntricas y embellecedores.

### RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: meca-23 - Cartucho meca-23
- Ref: mane-74crrc - Maneta Livra baño-ducha
- Ref: 67500 - Maneral ducha Futura anti-cal cromo
- Ref: 60400 - Flexo pvc cromo 175 cm
- Ref: 60900 - Soporte Futura cromo

### NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma EN-817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN-10). Especificaciones técnicas generales.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

