

## Grifo ducha Kily cromo con accesorios de ducha

Grifo monomando ducha para instalación mural.



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en latón.
- Diseñado por Griferías Galindo.
- Accionamiento mediante maneta monomando.
- Caudal 25,2 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- Entrada G3/4 hembra.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Suministrado con: excéntricas, embellecedores, maneral, soporte de maneral y flexo.

### RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: meca-65-77 - Cartucho meca-65-77
- Ref: mane-62crrc - Maneta Kily ducha y baño-ducha
- Ref: aire-36crrc - Aireador ducha y baño-ducha Kily
- Ref: inve-17crrc - Inversor i-17crrc

### NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño acorde a la norma Europea de grifería sanitaria EN-817. Mezcladores mecánicos (PN-10). Especificaciones técnicas generales.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidrául

