

## Grifo lavabo Ingo Plus

Grifo monomando lavabo para instalación en repisa.



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en latón.
- Diseñado por Griferías Galindo.
- Accionamiento mediante maneta monomando.
- Caudal 12 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- Entrada G3/8 hembra.
- Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 40 mm.
- Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Suministrado con latiguillos y elementos de fijación.

### RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: meca-40-75 - Cartucho meca-40-75
- Ref: mane-40crrc - Maneta Ingo Plus
- Ref: aire-20crrc - Aireador a-20
- Ref: lati-12 - Latiguillos flexibles lati-12
- Ref: fija-4 - Kit de fijación f-4

### NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Certificado AENOR conforme a la norma Europea de grifería sanitaria EN-817.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227 (No aplica para grifos en color).
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248 (No aplica para grifos en color).
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

