

Grifo lavabo alto Livra

Grifo monomando lavabo para instalacion en repisa.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en latón.
- Diseñado por Griferías Galindo.
- Accionamiento mediante volantes bimando.
- Caudal 7 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- Entrada G3/8 hembra.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 25 mm.
- Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Suministrado con: latiguillos flexibles y elementos de fijación.

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: meca-4 - Cartucho meca-4
- Ref: lati-32 - Latiguillos flexibles lati-32
- Ref: mane-72crrc - Maneta Livra lavabo y bidet
- Ref: aire-17crrc - Aireador aire-17crrc
- Ref: 48300 - Desagüe semiautomático redondo cromo

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma EN-817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN-10). Especificaciones técnicas generales.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

