

Grifo lavabo alto Nine cromo

Grifo monomando lavabo para instalación en repisa.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en latón.
- Diseñado por Griferías Galindo.
- Accionamiento mediante maneta monomando.
- Caudal 13 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- Entrada G3/8 hembra.
- Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Suministrado con elementos de fijación y latiguillos flexibles.

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: meca-35-78 - Cartucho meca-35-78
- Ref: aire-42crrc - Aireador aire-42crrc
- Ref: mane-90crrc - Maneta Nine cerrada
- Ref: lati-14 - Latiguillos flexibles lati-14

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño acorde a EN-817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN-10). Especificaciones técnicas generales.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227 (No aplica para grifos en color).
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248 (No aplica para grifos en color).
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

